



Переносная лаборатория ЛГР-3

Лаборатория переносная ЛГР-3 предназначена для оперативного контроля параметров глинистого раствора и может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе под навесом.

Технические характеристики:

Приборы, входящие в лабораторию ЛГР-3, позволяют контролировать следующие параметры:

Плотность, г/см 0,8 - 2,6

Условная вязкость, с от 15 до ∞

Содержание песка, мл 0,5 - 10

Водоотдача, см, не более 40

Условия эксплуатации:

Для исполнения У2: температура, °С 10 - 50

Относительная влажность воздуха при 25 °С, 100%

Для исполнения Т2: температура, °С 10 - 50

Относительная влажность воздуха при 35 °С, 100%

Габаритные размеры, мм, не более 630x540x161

Масса, 17 кг

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: zgm@nt-rt.ru
www.zipmag.nt-rt.ru