



Резисторные прецизионные сборки и делители напряжения МД3000

Количество резисторов в схеме до 10 шт

Количество выводов корпуса 12 шт

Рабочая температура эксплуатации от 5 до 70°C

Габариты (без учета выводов) 37x36x9 мм

Масса 25 г

Входное сопротивление $R_{вх}$, до 105 кОм

Допускаемое отклонение действительного значения $R_{вх}$ от номинального от 0,005 %

Коэффициенты деления по заказу

Допускаемое отклонение K_d от номинального от 0,005 %

Стабильность $R_{вх}$ и K_d в рабочих условиях применения за год от 0,0008%

Температурный коэффициент сопротивления (от ± 1 до ± 5)*10⁻⁶/°C

Температурный коэффициент отношения (от $\pm 0,7$ до ± 2)*10⁻⁶/°C

Максимальная мощность рассеяния до 100мВт

Срок исполнения заказа от 3 месяцев.

Допускается как вертикальное (на выводы), так и горизонтальное (на крепежные винты) крепление на плате. ТУ4229-033-05766445-2000.

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: zgm@nt-rt.ru
www.zipmag.nt-rt.ru