



P33-магазин сопротивлений

Магазин сопротивления измерительный P33 применяется в качестве меры сопротивления в цепях постоянного тока и дает возможность получать сопротивление от 0,1 до 99999,9 Ом.

Технические характеристики:

Класс точности 0,2/6*10-6

Количество декад 6

Термоконтактная ЭДС в измерительной цепи ненагруженного магазина при неподвижных переключающих устройствах не более 10 мкВ

Диапазон сопротивления 0,1 - 99999,9 Ом

Номинальное сопротивление одной ступени:

Высшей декады — 10000 Ом

Низшей декады — 0,1 Ом

Начальное сопротивление не более 0,06 Ом

Вариация начального сопротивления 0,006 Ом

Номинальный ток (при включении только одной степени декады 0,1 Ом)

1 А

Номинальная мощность на ступень 0,25 Вт

Габариты 265x185x110 мм

Масса P33 - 3,0 кг

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: zgm@nt-rt.ru
www.zipmag.nt-rt.ru