



Вискозиметр ВБР-1

Вискозиметр ВБР-1 предназначен для определения условной вязкости от 15 с до нетекучести глинистых растворов, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин.

Технические характеристики:

Постоянная вискозиметра (время истечения 500 см³ дистиллированной воды) при температуре (20±5) °С, 15с
Абсолютная погрешность постоянной вискозиметра, с ±0.5
Диаметр отверстия трубки вискозиметра, 5мм Длина трубки вискозиметра, 100мм

Вместимость при температуре 20°С, см³:

Воронки вискозиметра 700
Кружки мерной 500

Габаритные размеры, мм, не более:

Вискозиметра 144x140x356
Кружки мерной 113x73x162
Ковша 148x101x173

Масса, кг, не более:

Вискозиметра 0,260
Кружки мерной 0,135
Ковша 0,236

Температура окружающего воздуха, °С 5—50

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: zgm@nt-rt.ru
www.zipmag.nt-rt.ru